
Ferrule for Braided Fittings



00TF0

SOCKET FOR SAE R14 PTFE HOSE

PART NO.		HOSE SIZE			DIMENSIONS				
		DN	DASH		L	D	d		
00TF0-03Z		3.2	03		27.5	11.9	9.1		
00TF0-04Z		5	04		30.7	14.2	10.7		
00TF0-05Z		6.3	05		30.6	16	13.6		
00TF0-06Z		8	06		32.1	19	15.3		
00TF0-07Z		10	07		32.1	21.3	17.3		
00TF0-08Z		11	08		34.3	23.8	19.5		
00TF0-10Z		12.5	10		37	27	23.8		
00TF0-12Z		16	12		42.8	30.2	25.6		
00TF0-16Z		22	16		50.8	36.5	32		

1. Part no. marked with "*" is recommended.
2. Matched with braid fitting and SAE J517 100R14 PTFE hose.
3. Material options for socket.

Socket material	Part. No. suffix	Part No. example
Carbon steel (Default)	Z	00TF0-08Z
304 stainless steel	SR	00TF0-08SR
316L stainless steel	SV	00TF0-08SV
316Ti stainless steel	SY	00TF0-08SY

4. Plating options and performance for carbon steel socket

Plating method	Part. No. suffix	Part No. example	White rust (Hours)	Red rust(Hours)
Cr3+ plating (Default)	Z	00TF0-08Z	96	360
Durakote plating	ZD	00TF0-08ZD	360	720
Zinc-nickel plating	ZN	00TF0-08ZN	1000	-