

JIC Hose Swivel Connector Elbow



26791

26792



26791-W

26792-W

90° 美制JIC内螺纹74°内锥面
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT

REF. ISO 12151-5 / SAE J516

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
26791-04-03Z	-	7/16"X20	5	03		26.5	9	23.3	14
26791-04-04Z *	-	7/16"X20	6	04		30	9	26.3	14
26791-04-04H21Z	-	7/16"X20	6	04		27.3	9	21	14
26791-05-04Z	-	1/2"X20	6	04		30	9.5	27	17
26791-05-05Z	-	1/2"X20	8	05		33	9.5	30	17
26791-05-06Z	26792-05-06Z	1/2"X20	10	06		33	9.5	30	17
26791-06-04Z *	-	9/16"X18	6	04		30	10	27	19
26791-06-04H23Z	-	9/16"X18	6	04		27.3	10	23	19
26791-06-05Z	-	9/16"X18	8	05		33	10	30	19
26791-06-06Z *	26792-06-06Z	9/16"X18	10	06		34.5	10	31.5	19
26791-06-06H23Z	26792-06-06H23Z	9/16"X18	10	06		31.8	10	23	19
26791-06-06H38Z	26792-06-06H38Z	9/16"X18	10	06		34.5	10	38	19
26791-06-06H54Z	26792-06-06H54Z	9/16"X18	10	06		34.5	10	54	19
26791-06-08Z	26792-06-08Z	9/16"X18	12	08		38	10	31.5	19
26791-08-06Z *	26792-08-06Z	3/4"X16	10	06		34.5	11	34.5	22
26791-08-06H29Z	26792-08-06H29Z	3/4"X16	10	06		38.5	11	29	22
26791-08-06H41TZ	26792-08-06H41TZ	3/4"X16	10	06		36	11	41	22
26791-08-08Z *	26792-08-08Z *	3/4"X16	12	08		39.5	11	41	22
26791-08-08H29ZF	26792-08-08H29ZF	3/4"X16	12	08		47	11	29	22
26791-08-08H64Z	26792-08-08H64Z	3/4"X16	12	08		39.5	11	64	22
26791-08-10Z	26792-08-10Z	3/4"X16	16	10		45.5	11	40	22
26791-10-08Z *	26792-10-08Z	7/8"X14	12	08		39.5	13	42	27
26791-10-08H32Z	26792-10-08H32Z	7/8"X14	12	08		44.5	13	32	27
26791-10-08H47Z	26792-10-08H47Z	7/8"X14	12	08		39.5	13	47	27
26791-10-10Z *	26792-10-10Z	7/8"X14	16	10		49	13	47	27
26791-10-10H32Z	26792-10-10H32Z	7/8"X14	16	10		49.5	13	32	27
26791-10-12Z	26792-10-12Z	7/8"X14	20	12		53.5	13	47.5	27
26791-12-08Z	26792-12-08Z	1.1/16"X12	12	08		43.5	14.5	43	32
26791-12-10Z	26792-12-10Z	1.1/16"X12	16	10		49	14.5	48	32
26791-12-10H96Z	26792-12-10H96Z	1.1/16"X12	16	10		49	14.5	96	32
26791-12-12Z *	26792-12-12Z *	1.1/16"X12	20	12		54.5	14.5	53.5	32
26791-12-12H48Z	26792-12-12H48Z	1.1/16"X12	20	12		54.3	14.5	48	32
26791-12-12H58Z	26792-12-12H58Z	1.1/16"X12	20	12		54.5	14.5	58	32
26791-12-12H96Z	26792-12-12H96Z	1.1/16"X12	20	12		54.5	14.5	96	32
26791-12-16Z	26792-12-16Z	1.1/16"X12	25	16		65.5	14.5	53.5	32
26791-14-12Z	26792-14-12Z	1.3/16"X12	20	12		55.3	15	53.5	36
26791-16-12Z	26792-16-12Z *	1.5/16"X12	20	12		55.3	15.18	53.6	41
26791-16-16Z *	26792-16-16Z *	1.5/16"X12	25	16		71	15.18	66.1	41
26791-16-16H58Z	26792-16-16H58Z	1.5/16"X12	25	16		71.3	15.18	58	41
26791-16-16H71Z	26792-16-16H71Z	1.5/16"X12	25	16		71	15.18	71	41
26791-16-16H114Z	26792-16-16H114Z	1.5/16"X12	25	16		76.7	15.18	114	41
26791-16-20Z	26792N-16-20Z	1.5/16"X12	32	20		81/83.6	15.18	66.12	41
26791-20-20WZ	26792N-20-20WZ	1.5/8"X12	32	20		81.5/84.1	16.1	80	50
26791-24-20WZ	26792N-24-20WZ	1.7/8"X12	32	20		81.5/84.1	18.6	81.5	60
26791-24-24WZ	26792N-24-24WZ	1.7/8"X12	40	24		109.4/112.4	18.6	94	60
26791-32-32WZ	26792N-32-32WZ	2.1/2"X12	50	32		133.1/137.5	23.5	121.8	75

1.尺寸A中"/"前尺寸适用于编织软管接头,"/"后尺寸适用于缠绕软管接头。
The dimension A before"/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting.

2.代号后标有"*"为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

3. 接头材质选项。Material options for fitting.

接头材质 Fitting material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	26791-08-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	26791-08-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	26791-08-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	26791-08-08SY

4.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	26791-08-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	26791-08-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	26791-08-08ZN	1000	-