
BSPP Swivel Cap



9B

英管内螺纹60°外锥　堵头

BSP FEMALE 60° CONE　PLUG

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD E				尺 寸 DIMENSIONS A	L	S2		
9B-02Z	G1/8"X28				5.5	11.5	14		
9B-04Z	G1/4"X19				5.5	13.5	19		
9B-06Z	G3/8"X19				6.3	14.5	22		
9B-08Z	G1/2"X14				7.5	16	27		
9B-10Z	G5/8"X14				9.5	16.5	30		
9B-12Z	G3/4"X14				10.9	17.5	32		
9B-16Z	G1"X11				11.7	19	41		
9B-20Z	G1.1/4"X11				10.1	21.5	50		
9B-24Z	G1.1/2"X11				12.5	22	55		
9B-32Z	G2"X11				16.1	26.5	70		

1. 接头材质选项。Material options for connector.

接头材质 Connector material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	Z	9B-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SR	9B-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SV	9B-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SY	9B-08SY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel connectors.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认） Cr3+ plating (Default)	Z	9B-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	9B-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	9B-08ZN	1000	-